

**System Highlights**

- 3 Kammer Schiebefenster- und Schiebetürsystem mit 54 mm Bautiefe
- Großdimensionierte Stahlarmierungen mit hoher Statik.
- Ab Werk integrierte Bürstendichtungen sowie einextrudierte PCE-Verglasungsdichtung.
- Kompatibel mit allen 70 mm Standardsystemen und RolaPlus Aufsatzkasten
- Spezielle Dichtteile für effiziente Abdichtung.
- Einsatz unterschiedlicher Glasdicken von 4 bis 28 mm.
- Zurückversetzte Glasleiste mit verkürzter anextrudierter Dichtlippe für schönere Optik.
- Stütznocken positionieren die Stahlarmierung und halten sie auf Abstand. Die Wärmedämmung wird dadurch optimiert.
- Verdecktliegende Verschraubung der Zarge in vorgeformte Aufnahmen.
- Der Blendrahmen Art.-Nr. 6052 kann verschweißt oder mechanisch verbunden werden.
- Bautechnisch perfekt vorbereiteter Anschluss. Bestehende Kopplungen, Verbreiterungen und andere Zubehörteile sind problemlos einsetzbar.
- Mit Adapter Art.-Nr. 6055 dritte Laufschiene realisierbar.

System highlights

- Three chamber profile cross section with 54 mm building depth
- Large scale steel reinforcements with high static properties and precision fit in hardware
- Preinstalled brush pile and coextruded PCE glazing gasket
- Compatible with all 70 mm standard systems and RolaPlus add-on box
- Special sealing elements for efficient sealing
- For diverse glass thicknesses up to 28 mm
- Backset glazing bead with shortened coextruded gasket for enhanced visual appeal and easier cleaning
- Support lobes position the steel reinforcement and secure it at a distance as a measure to counteract heat transfer.
- Concealed casement screw unions in preformed receivers
- The outer frame art. no. 6052 can be welded or connected mechanically.
- Perfectly prepared building connection
- Existing couplings, extensions, and other ancillary parts can be used without problems.
- With adapter art. no.6055 third round rail feasible.